

AGILIS

vertikale schlauchbeutelmaschine
vertical tubular bag machine

ausstattungs-möglichkeiten equipment options



- **siegelsysteme**
 - heißsiegelung (dauerbeheizbare schweißung)
 - impuls-schweißung
 - ultraschall-schweißung
- **sealing systems**
 - hot sealing (permanent heated)
 - impulse sealing
 - ultrasonic sealing
- **arbeitsweise**
 - intermittierend
 - kontinuierlich
 - zangenabzug
 - kombinierte modi
- **way of working**
 - intermittant
 - continuous
 - jaw pull system
 - combined modi
- **dosiersysteme**
 - waagen
 - schneckendosierer
 - teller-dosierer
 - dosierpumpen
- **dosing systems**
 - weigher
 - auger filler
 - cup filler
 - dosing pumps

varianten variants

- lackierte ausführung (lackierung in RAL-farbe), IP 54
painted design (painting in RAL-paint), IP 54
- edelstahlausführung (AISI 304 oder AISI 316), IP 65
stainless steel design (AISI 304 or AISI 316), IP 65
- edelstahl-wash-down-ausführung, IP 66 (bis 20 bar)
stainless steel-wash-down-design, IP 66 (up to 20 bar)
- pharma-ausführung
pharmaceutical design
- ATEX ausführung
ATEX design



technische daten

technical informations

modell-varianten	180	250	320	380	450	600
max. beutelbreite	180 mm	250 mm	320 mm	380 mm	450 mm	600 mm
max. beutellänge	300 mm	400 mm	500 mm	550 mm	650 mm	1000 mm
max. folienbreite	390 mm	540 mm	660 mm	800 mm	950 mm	1.250 mm
max. rollendurchmesser (optional größer)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
max. mechanische ausbringung (takte/min)	250	210	210	210	180	80

Design-variants	180	250	320	380	450	600
max. pouch width	180 mm	250 mm	320 mm	380 mm	450 mm	600 mm
max. pouch length	300 mm	400 mm	500 mm	550 mm	650 mm	1000 mm
max. foil width	390 mm	540 mm	660 mm	800 mm	950 mm	1.250 mm
max. roll diameter (optional bigger)	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
max. capacity (contacts/min)	250	210	210	210	180	80

vertrieb durch
sale by



Tel.: +49 (0)2206 - 85 26 51 0
mail: info@engapack.com
web: <http://www.engapack.com>

